

## Warunki użytkowania i sposób postępowania z blatami kuchennymi Pfleiderer

**Zachowanie niżej wymienionych podstawowych zasad użytkowania blatów pozwoli Państwu cieszyć się naszymi produktami przez długie lata.**

1. Blaty kuchenne należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Wymagania i metody badań blatów kuchennych określa norma ZN-1:2012. Płyty wiórowe oklejane laminatem typu HPL/CPL. Blaty kuchenne i elementy długie.

### I. MONTAŻ

1. **Montaż blatu powinien być wykonywany przez doświadczone firmy celem uniknięcia trwałych uszkodzeń towarzyszących montażowi wykonywanemu samodzielnie. Prawidłowy montaż uwarunkowany jest znajomością technologii produkcji blatów, właściwości produktu oraz konkretnych rozwiązań technicznych.**
2. Każdy blat powinien zostać sprawdzony przed oraz w trakcie montażu pod względem wymiarów, uszkodzeń mechanicznych, widocznych wad i różnic kolorystycznych.
3. Blaty należy montować i użytkować w pomieszczeniach zamkniętych i wentylowanych gwarantujących ich zabezpieczenie przed czynnikami takimi jak: wysoka wilgotność, ekstremalne temperatury i bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
4. Blaty należy montować po zakończeniu prac murarsko-tynkarskich w pomieszczeniach ogrzewanych.
5. W trakcie montażu blatów, aby chronić ich powierzchnię należy unikać cięcia, szlifowania i uderzania zarówno tępymi, jak i ostrymi narzędziami bezpośrednio na ich powierzchni.
6. Sprzęt AGD należy montować zgodnie z zaleceniami producenta.
7. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie krawędzi oraz płaszczyzn w obrębie łączeń blatów kuchennych, blatów i zlewozmywaków, blatów i płyt grzewczych, blatów i zmywarek itp. - przed bezpośrednim działaniem wody i pary wodnej. Wszystkie otwarte krawędzie przed montażem powinny zostać zabezpieczone dostępnymi na rynku środkami, typu kleje wodoodporne, a w trakcie montażu wszystkie elementy zabudowy powinny być umocowane na stałe, przy wykorzystaniu dostępnych środków montażowych.
8. Blaty pozbawione fabrycznego profilu zaoblania nie podlegają reklamacji.

### II. CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA

1. Czyszczenia blatów należy dokonywać za pomocą ściereki zwilżonej w ciepłej wodzie z zastosowaniem ogólnie dostępnych środków myjących nie zawierających materiałów ścierających, środków woskujących i agresywnych. Zawsze po zastosowaniu środka czyszczącego należy zmyć blat czystą wodą i wytrzeć do sucha.
2. W szczególności należy unikać:
  - narażania blatu na długotrwały kontakt z wodą, szczególnie w miejscach łączeń, przy zlewozmywaku i na krawędziach blatu - może to doprowadzić do nieodwracalnego zniszczenia blatu,
  - mycia blatów pod bieżącą wodą,
  - stawiania gorących garnków, patelni i naczyń na powierzchni blatu, zwłaszcza zdjętych bezpośrednio z płyty grzewczej,
  - używania noża i innych ostrych narzędzi bezpośrednio na powierzchni blatu, co może spowodować zarysowania,
  - otwierania zmywarki tuż po zakończeniu programu zmywania, zmywarka powinna być opróżniana minimum 15 minut po zakończeniu programu - gorąca para wodna może nieodwracalnie zniszczyć blat (spęcznienie blatu, odchodzenie laminatu).
3. Powierzchnie blatów należy chronić przed obiciem i porysowaniem, szczególnie przez przedmioty wykonane z metalu. Kroić należy na specjalnie do tego przeznaczonych deskach do krojenia, oddzielających powierzchnię blatu od bezpośredniego kontaktu z nożem, mogącym uszkodzić jego powierzchnię.
4. Ślady markerów, kredek, lakieru do paznokci można usuwać rozpuszczalnikami organicznymi (aceton, zmywacz do paznokci) oraz spirytusem. Po usunięciu plam powierzchnię blatu należy zmyć czystą wodą.
5. Środki chemiczne powodujące zniszczenie powierzchni blatu (kwas amidosulfonowy, arsenowy, solny z tlenkiem chromu, fluorowodorowy z tlenkiem chromu) muszą być natychmiast usuwane, środki te mogą spowodować trwałe uszkodzenia powierzchni blatów – powstanie matowej i szorstkiej powierzchnia już po krótkim czasie ich działania.
6. Blaty posiadają wysoką wytrzymałość na zginanie, jednak zbyt duże dynamiczne ich obciążanie punktowe (uderzenie), może doprowadzić do uszkodzenia mechanicznego powierzchni blatu.

**W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI LUB PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM BLATÓW PROSIMY  
O NIEZWŁOCZNY KONTAKT Z WYKONAWCĄ PAŃSTWA UMEBLOWANIA**